



Secretaría de
Gobierno y
Seguridad



Arauca, Julio de 2022

A quien interese,

SOLICITUD DE COTIZACION

Cordial saludo:

El Departamento de Arauca está realizando la formulación del proyecto cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEPARTAMENTO DE ARAUCA.ARAUCA", para lo cual esta dependencia se permite solicitar cotización de las actividades anexas al presente documento, indicando de antemano que la cotización solicitada solo servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado para el trámite del proceso precontractual, y por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente **NO** obliga a las partes.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN T. |
|------|--|------------------|--------|
| 1 | Motor sopladora STIHL de espalda Br 600 a gasolina, motor STIHL 4-MIX, Potencia 3.8 HP / 2.8 KW, cilindrada 64.8 CM3, peso 9.8 kg, fuerza de soplado 32, velocidad máxima de aire 90 m/s, volumen de soplado 1150 m3/h, capacidad de combustible 1.4 L | UND | 3 |
| 2 | Motor motosierra STIL MS310 | UND | 1 |
| 3 | Linterna tipo Minero con tres bombillos LED, luz e intermitente, recargable e incluye batería y cargador | UND | 10 |
| 4 | Radios de Comunicación | UND | 2 |
| 5 | LANZA DE AGUA/ESPUMA QUADRIJET La lanza de agua está conectada permanente mediante a la devanadera por medio de racor ½" fácilmente des conectable. Admite | UND | 2 |



| | | | |
|---|--|-----|----|
| | caudales hasta 40 lts/min en agua o espuma. Tiene 4 posiciones Chorro lleno. Chorro plano. Chorro Nebulizado. Espuma | | |
| 6 | Guacal de perro Petmate ultra vari Kennel #400 con rejas metálicas. | | 2 |
| 7 | Mascara Respirador 3m 6800 Fullface con cartullos originales | UND | 4 |
| 8 | Moto bomba de 10 HP de 3" topi caracol a presión disel | UND | 1 |
| 9 | Uniforme de fatiga de color azul oscuro manga larga con porta presillas en los hombros, dos bolsillos en el pecho, con tapa y porta placa, para uso diario. En la manga derecha el escudo de Bomberos Colombia tipo parche bordado cosido a la camisa (con programas de bordados bien definidos). Insignias del grado según corresponda, de color amarillo bordadas sobre parches azules, se colocarán en la porta presillas de la camisa. BORDADOS: Llevará un par de cucardas universales para bomberos (derecha-izquierda) ubicadas en cada una de las puntas del cuello de la camisa cuyo diámetro según el rango, en el diámetro establecido por la última resolución y en el material azul principal, bordado y rebordeado en hilo amarillo. El tarjetero llevará el grado con la primera letra mayúscula y debajo de este, el primer nombre y apellido en letras mayúsculas; se elaborará en el material principal, El tarjetero bordado y rebordeado en hilo amarillo y se sujetará al uniforme con puntada fina en la parte superior del bolsillo derecho de la camisa en las dimensiones exigidas por la nueva resolución actual. Igualmente será con el escudo de Bomberos Colombia. En la espalda llevara la palabra BOMBEROS, bordado en hilo amarillo en las dimensiones dadas por la resolución actual. En la manga izquierda el escudo propio de cada cuerpo de bomberos tipo parche bordado cosido a la guerrera. Insignias del grado y distintivo universal según corresponda, de color amarillo bordadas. TELA: Ristop importado SEGÚN RESOLUCION 328 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020. Además, PANTALON: azul oscuro con bolsillos normales y laterales sobrepuestos con tapa para uso diario, en la parte superior bolsillos con tapa solo para hombres. TELA: Ri17stop. INSUMOS: Hilo 100% polyester e alta resistencia con l18ubricación que soporte trabajos de altas y bajas tenciones, especial para ropa de trabajo. TELA: Ristop importado. SEGÚN RESOLUCION 328 DEL 2020, Presillas del grado según corresponda, de color amarillo bordadas sobre parches azules, se colocarán en la porta presillas de la camisa. SEGÚN RESOLUCION 328 DEL 2020, Gorra tipo | UND | 46 |



| | | | |
|----|--|-----|---|
| | beisbolera para hombres y mujeres, de color azul oscuro, debe llevar bordado en hilo dorado el texto BOMBEROS en alto relieve en la parte frontal, randa, laureles y alamares según corresponda. TELA: en la misma tela de confección de la guerrera y pantalón Ristop importado. Camiseta en algodón, Cinturón o reata táctica tipo Americano, en Lona 8.40 con chapa metálica y velcro (Nacional), Botas tipo tenis, Botas tipo tenis SEGÚN RESOLUCION 328 DEL 2020. Cinturón o reata táctica tipo americano, en lona 8,40 con chapa metálica y velcro (Nacional) SEGUN RESOLUCIÓN 328 DE 2020 | | |
| 10 | Aire Acondicionado Invertir 12000 BTU | UND | 2 |
| 11 | Puesto de trabajo (escritorio y silla Escritorio en L, Superficie; vidrio templado 19mm, transparente, dimensiones 140 * 60 cms. Estructura: travesaño de 1.20 m, terminado en pintura electrostática, patas elípticas electrostática, patas elípticas cromadas. Archivador: 3 gavetas con cerradura, alto =60 cm, ancho =41 cm, profundo=50 cm. | UND | 3 |
| 12 | RADIO DIGITAL PORTÁTIL DE DOS VÍAS MOTOTRBO™ Radio Digital Motorola DGP8550™ Esta evolución dinámica de los radios digitales de dos vías MOTOTRBO lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y productividad. Las Series DGP8550 han sido diseñadas para el profesional especializado que se niega a ceder con voz y datos de alto desempeño integrados y funciones avanzadas para operación eficiente, estos radios de próxima generación ofrecen de conectividad total para su organización. | UND | 1 |
| 13 | Portatil K513EA con 15.6", Intel Core i7 1165G7 8GB de RAM 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics G7 96EU 1920x1080px FreeDOS, | UND | 3 |
| 14 | Silla Ergonómica Gamer RespawnRsp 110 silla Reclinable con reposapiés, material tapiz de cuero sintético, con apoyabrazos, cabecero, garantía de 3 meses, con largo : 63,5 cm, ancho:65,3, alto 122 a 126 cm, color: negro, con capacidad de resistencia de 120 kg el material de estructura es de metal, con cuerosintético. | UND | 3 |
| 15 | Kit de maniquí de RCP +B34:E50B34:E49 | UND | 3 |
| 16 | GPS Garmin Navegador Satelital Map | UND | 2 |
| 17 | catre plegable (Marca: Sin marca Genérico, Material :: Tubo de aluminio y Oxford, Tipo : Silla de playa, Dimensiones del pliegue :: (37.00 x 7.09 x 4.33)) (94 x 18 x 11) cm (L x W x H), b Dimensiones desplegadas :: (74.41 x 25.20 x 16.54)) (189 x 64 x 42) cm (L x W x H) | UND | 6 |



| | | | |
|----|--|-----|----|
| 18 | Botiquín BLS – Dotado (Ver Hoja Elementos BLS) | | 3 |
| 19 | Reflector led (Reflector Led 400w, Potencia: 400w Lumenes: 32.000, Temperatura de Color: 6500k, Grado de Protección: IP65, Voltaje: 110 - 220. Tipo: Tablet, Largo Cable: 20cm) | UND | 3 |
| 20 | Generador electrico pequeño (PLANTA ELÉCTRICA DGR3200S Referencia, Potencia Motor: 6.0 Hp / 3600 rpm, cilindrada: 212 cc/ 4T, Capacidad del tanque 16 L. Consumo de combustible 0.4 G/ hr, voltaje / Frecuencia 110V / 230 / 60 Hz, Potencia máxima monofásica: 3200W, Potencia trabajo monofásica: 2800W, arranque: manual, potencia sonora medida: 67 dB, Potencia sonora garantizada: 71 dB, Chasis: tubular con ruedas de transporte, medidas: (alto* ancho* Largo): 47 cm* 61cm*46cm y peso: 45 kg | UND | 3 |
| 21 | Eslinga De Posicionamiento Regulable Insafe 8041-r | UND | 6 |
| 22 | Eslinga Graduable Con Absorbedor De Impacto Insafe - Alturas IN 8020-r | UND | 6 |
| 23 | Llantas traseras 110/90-16, moto gs 125 | UND | 2 |
| 24 | Llantas delanteras 120/80-16, moto gs 125 | UND | 2 |
| 25 | bateria para moto 12 voltios 10a moto Gs 125 | UND | 1 |
| 26 | Botas plásticasimpermeables color negro, diversas tallas | UND | 25 |
| 27 | Botas con puntera de seguridad negras y suela negra media caña | UND | 25 |
| 28 | Descensor de alturas petziidS anticipado certificado tipo Id (CaracterísticasMateriales: Aluminio, acero y poliamina), peso:600 g, carga máxima para una persona: hasta 150kg, carga máxima para dos personas (rescate): hasta 280 kg, certificaciones: EN+B42 341 tipo 2 clase A CE en 12841 Tipo C, ANSIZ3+B48, NFPA 1983 General Use y EAC-EN 341 TIPO 2 CLASEA utilizado con una cuerda de 12,5 mm- EN 12841 TIPO C utilizado con una cuerda en 1891 A de 12, a 13mm -ANSI Z359,4 UTILIZADO CON CUERDA DE 12,5 A 13mm. | UND | 2 |
| 29 | placa multi anclaje roja y azul (Certificación CE) dimensiones 157*110mm materiales mono bloque de aluminio peso:219 gr Resistencia 40kN | UND | 2 |
| 30 | Carpa Mec Modelo Superficie 34m2, peso total 81 kg. Ref 2014 Armadura (8 tubos 2.44 m , 9 tubos de 1,94 m, 8 tubos de 1073 m, 6 nudos triples, 6 nudos cuádruples , 8 placas de base) Dimensiones: (Superficie m2 34, Pesocubierta 39kg ,Peso armadura 46kg , Peso total 85kg, Pieza más larga 244 cm) | UND | 1 |



A cada uno de los ítems se le deben agregar los impuestos aplicables de acuerdo a la normatividad colombiana, y los siguientes tributos departamentales de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 020 de 2020, expedida por el Departamento de Arauca.

| VALOR DEL CONTRATO | |
|---------------------------------------|---------------|
| Tributo aplicable | Tarifa |
| Estampilla ProdesarrolloDptal | 0.5% |
| Estampilla Proelectrificación | 0.5% |
| Estampilla Procultura | 2% |
| Estampilla Probienestar del Adulto | 0.5% |
| Estampilla Prodesarrollo Fronterizo | 0.5% |
| Tasa Prodeporte y Recreación | 1.5% |
| Carga tributaria Departamental | 5.5% |

La cotización deberá ser radicada formalmente en archivo central de la Gobernación de Arauca (Calle 20 Carrera 21 esquina) a nombre de la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, acompañada de la Cámara de comercio y RUT con fecha de expedición no menor a treinta (30) días.

Finalmente, debe indicarse que la cotización por usted allegada deberá contemplar los costos de transporte de los elementos relacionados los cuales deberán ser entregados en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca.

Atentamente,



EDGAR GUZMÁN ROBLES
SECRETARIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL DE
ARAUCA